AUDIOGAMMA

Listino Prezzi - 1 Marzo 2023

COPLAND

AMPLIFICATORI INTEGRATI

		Pub. (Iva in) €
CSA 70	Amplificatore integrato a stato solido con DAC. Stadio finale di potenza a Mosfet da 2 x 70W su 8 ohm, retroazionato in corrente. Convertitore D/A ES9018 Reference a 32-bit in configurazione quad-mono, compatibile DSD. Ingressi digitali: 2 ottici, 1 coassiale e 1 USB. Ingressi analogici: 3 RCA. Ingresso Phono MM. Uscita pre-out RCA e Line Out RCA. Uscita cuffia con stadio di amplificazione dedicato. Volume analogico motorizzato. Telecomando in dotazione. Finitura Nera o Silver. Peso: 13Kg.	3.000,00
CSA 100	Amplificatore integrato ibrido con DAC. Stadio finale di potenza a Mosfet da 2 x 100W su 8 ohm, retroazionato in corrente e alimentato da uno stadio preamplificatore a valvola a triodo (6922). Convertitore D/A ES9018 Reference a 32-bit in configurazione quad-mono, compatibile DSD. Ingressi digitali: 2 ottici, 1 coassiale e 1 USB. Ingresso Bluetooth aptX opzionale. Ingressi analogici: 3 RCA e 1 XLR. Ingresso Phono MM. Uscita pre-out RCA. Uscita cuffia con stadio di amplificazione dedicato. Telecomando in dotazione. Finitura Nera o Silver. Peso: 14Kg.	4.400,00
CSA 150	Amplificatore integrato ibrido con DAC. Stadio finale di potenza a Mosfet da 2 x 150W su 8 ohm, retroazionato in corrente e alimentato da uno stadio preamplificatore a valvola a triodo (6922). Convertitore D/A ES9018 Reference a 32-bit in configurazione quad-mono, compatibile DSD. Ingressi digitali: 2 ottici, 1 coassiale e 1 USB. Ingresso Bluetooth aptX opzionale. Ingressi analogici: 3 RCA e 1 XLR. Ingresso Phono MM. Uscita pre-out RCA. Uscita cuffia con stadio di amplificazione dedicato. Telecomando in dotazione. Finitura Nera o Silver. Peso: 15Kg.	5.400,00
CTA 407	Amplificatore integrato a valvole da 50+50W RMS. Stadio preamplificatore a valvole (tipo 2x12BH7 e 1xECC83), stadio finale a valvole (tipo 4x6550/KT88) funzionamento in classe A/AB. 40 led frontali che indicano il bias e la diagnostica delle 4 valvole finali. Autobias. Componentistica superselezionata, trasformatore d'uscita lineare da 5Hz a 100KHz. 5 ingressi linea, tape loop e phono MM. Telecomando in dotazione. Finitura Nera o Silver.	6.900,00

CONVERTITORI D/A

DAC 215	Convertitore D/A stereo/Preamplificatore. Scheda di conversione D/A 32bit/384KHz Sabre ES9018 in configurazione Quad Mono (4 chip per canale). Riproduzione DSD64 nativo e DSD128. Stadio di filtro e buffer d'uscita a discreti in classe A. Ingressi: USB-B asincrono, 3 digitali (2 ottici, 1 coassiale), 1 analogico RCA. 2 uscite RCA una fissa e una variabile. Amplificatore d'uscita per cuffia a valvole in classe A. Preamplificatore a valvole in classe A con volume e selezione degli ingressi. Finitura Nera o Silver.	2.300,00

GRUPPO GARMAN

AUDIO VIDEO SOLUTION