

# Paradigm®

## SERIE MONITOR SE

### **MONITOR SE ATOM**

(0809918024067 Nero)  
(0809918024166 Bianco)

Diffusore da libreria a 2 vie bass reflex. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL™ da 25mm con lente acustica ad allineamento di fase PPA™ e woofer/midrange da 140mm con cono in carbon/polipropilene e cupola parapolvere invertita. Sensibilità 89dB. Risposta in frequenza in asse 61Hz - 21KHz. Potenza amplificatore 15-100W. 8ohms. Finiture: Nera opaca o bianca laccata. Cad.

175,00

### **MONITOR SE 3000F**

(0809918024081 Nero)  
(0809918024180 Bianco)

Diffusore da pavimento a 3 vie bass reflex. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL™ da 25mm con lente acustica ad allineamento di fase PPA™. Midrange da 140mm con cono in carbon/polipropilene e cupola parapolvere invertita. 2 Woofer da 140mm con cono in carbon/polipropilene e cupola parapolvere invertita. Sensibilità 91dB. Risposta in frequenza in asse 55Hz - 21KHz. Potenza amplificatore 15-130W. 8ohms. Finiture: Nera opaca o bianca laccata. Cad.

425,00

### **MONITOR SE 6000F**

(0809918024098 Nero)  
(0809918024197 Bianco)

Diffusore da pavimento a 3 vie bass reflex. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL™ da 25mm con lente acustica ad allineamento di fase PPA™. Midrange da 140mm con cono in carbon/polipropilene e cupola parapolvere invertita. 3 Woofer da 140mm con cono in carbon/polipropilene e cupola parapolvere invertita. Sensibilità 93dB. Risposta in frequenza in asse 53Hz - 21KHz. Potenza amplificatore 15-130W. 8ohms. Finiture: Nera opaca o bianca laccata. Cad.

499,00

### **MONITOR SE 8000F**

(0809918025606 Nero)  
(0809918025613 Bianco)

Diffusore da pavimento a 3 vie bass reflex. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL™ da 25mm con lente acustica ad allineamento di fase PPA™. Midrange da 165mm con cono in carbon/polipropilene e cupola parapolvere invertita. 3 Woofer da 203mm con cono in carbon/polipropilene e cupola parapolvere invertita. Sensibilità 95dB. Risposta in frequenza in asse 45Hz - 21KHz. Potenza amplificatore 15-150W. 8ohms. Finiture: Nera opaca o bianca laccata. Cad.

899,00

### **MONITOR SE 2000C**

(0809918024074 Nero)  
(0809918024173 Bianco)

Canale centrale a 2 vie in bass reflex. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL™ da 25mm con lente acustica ad allineamento di fase PPA™. 2 Woofer/Midrange da 140mm con cono in carbon/polipropilene e cupola parapolvere invertita. Sensibilità 93dB. Risposta in frequenza in asse 65Hz - 21KHz. Potenza amplificatore 15-100W. 8ohms. Finiture: Nera opaca o bianca laccata.

249,00

## SERIE PREMIER

### **PREMIER 100 B**

(0809918025125 Nero Satin)  
(0809918024401 Bianco)  
(0809918026184 Espresso)

Diffusore da libreria a 2 vie bass reflex. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL™ da 25mm con lente acustica ad allineamento di fase PPA™ e woofer/midrange da 140mm con cono in carbon/polipropilene, sospensione ART™ e lente acustica ad allineamento di fase PPA™. Sensibilità 90dB. Risposta in frequenza in asse 68Hz - 25KHz. Potenza amplificatore 15-130W. 8ohms. Finiture: Nera satin, bianca laccata o Espresso grain. Cad.

350,00

### **PREMIER 200 B**

(0809918024111 Nero)  
(0809918024425 Bianco)  
(0809918026191 Espresso)

Diffusore da libreria a 2 vie bass reflex. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL™ da 25mm con lente acustica ad allineamento di fase PPA™ e woofer/midrange da 165mm con cono in carbon/polipropilene, sospensione ART™ e lente acustica ad allineamento di fase PPA™. Sensibilità 90dB. Risposta in frequenza in asse 55Hz - 25KHz. Potenza amplificatore 15-130W. 8ohms. Finiture: Nera laccata, bianca laccata o Espresso grain. Cad.

450,00

### **PREMIER 700 F**

(0809918024128 Nero)  
(0809918024449 Bianco)  
(0809918026207 Espresso)

Diffusore da pavimento a 3 vie bass reflex. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL™ da 25mm con lente acustica ad allineamento di fase PPA™, midrange da 140mm con cono in carbon/polipropilene con lente acustica ad allineamento di fase PPA™. 2 woofer da 140mm con cono in carbon/polipropilene e sospensione ART™. Sensibilità 91dB. Risposta in frequenza in asse 45Hz - 25KHz. Potenza amplificatore 15-180W. 8ohms. Finiture: Nera laccata, bianca laccata o Espresso grain. Cad.

899,00

<p><b>PREMIER 800 F</b> (0809918024135 Nero) (0809918024463 Bianco) (0809918026214 Espresso)</p>	<p>Diffusore da pavimento a 3 vie bass reflex. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL<sup>(TM)</sup> da 25mm con lente acustica ad allineamento di fase PPA<sup>(TM)</sup>, midrange da 165mm con cono in carbon/polipropilene con lente acustica ad allineamento di fase PPA<sup>(TM)</sup>. 2 woofer da 165mm con cono in carbon/polipropilene e sospensione ART<sup>(TM)</sup>. Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 43Hz - 25KHz. Potenza amplificatore 15-250W. 8ohms. Finiture: Nera laccata, bianca laccata o Espresso grain. Cad.</p>	<p>1.299,00</p>
<p><b>PREMIER 500 C</b> (0809918024142 Nero) (0809918024487 Bianco) (0809918026221 Espresso)</p>	<p>Canale centrale a 3 vie in sospensione pneumatica. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL<sup>(TM)</sup> da 25mm con lente acustica ad allineamento di fase PPA<sup>(TM)</sup>. Midrange da 102mm con cono in alluminio anodizzato X-PAL<sup>(TM)</sup> con lente acustica ad allineamento di fase PPA<sup>(TM)</sup>. 2 Woofer da 140mm con cono in carbon/polipropilene. Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 73Hz - 25KHz. Potenza amplificatore 15-120W. 8ohms. Finiture: Nera laccata, bianca laccata o Espresso grain.</p>	<p>799,00</p>
<p><b>PREMIER 600 C</b> (0809918024159 Nero) (0809918024500 Bianco) (0809918026238 Espresso)</p>	<p>Canale centrale a 3 vie con radiatore passivo. Tweeter da 25mm a cupola X-PAL<sup>(TM)</sup> da 25mm con lente acustica ad allineamento di fase PPA<sup>(TM)</sup>. Midrange da 102mm con cono in alluminio anodizzato X-PAL<sup>(TM)</sup> con lente acustica ad allineamento di fase PPA<sup>(TM)</sup>. 2 Woofer da 165mm con cono in carbon/polipropilene e sospensione ART<sup>(TM)</sup> caricati da 2 Radiatori passivi da 165mm con cono in carbon/polipropilene e sospensione ART<sup>(TM)</sup>. Sensibilità 94dB. Risposta in frequenza in asse 60Hz - 25KHz. Potenza amplificatore 15-180W. 8ohms. Finiture: Nera laccata, bianca laccata o Espresso grain.</p>	<p>1.249,00</p>
<p><b><u>SERIE FOUNDER</u></b></p>		
<p><b>FOUNDER 40 B</b> (0809918025644 Nero) (0809918025651 Noce) (0809918025668 Ciliegio) (0809918025675 Noce Nero)</p>	<p>Diffusore da libreria a 2 vie, bass reflex, 1 woofer/midrange da 152mm a lunga escursione con membrana in AL-MAG<sup>(TM)</sup> e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA<sup>(TM)</sup> e sistema di montaggio Shock- Mount<sup>(TM)</sup>, 1 tweeter da 25mm con cupola ceramica AL-MAC<sup>(TM)</sup> e guida d'onda sferica OSW<sup>(TM)</sup>. Predisposta per bi-wiring, potenza 15-150W, 8ohm, 92dB, 69-23KHz in asse. Finiture: laccato nero, Noce, Ciliegio o Noce Nero. Cad.</p>	<p>1.500,00</p>
<p><b>FOUNDER 70 LCR</b> (0809918025682 Nero) (0809918025699 Noce) (0809918025705 Ciliegio) (0809918025712 Noce Nero)</p>	<p>Diffusore LCR (sinistro, centrale e destro) a 3 vie in sospensione pneumatica. 2 woofer da 127mm a lunga escursione con membrana in Carbon-X<sup>(TM)</sup>, 1 coassiale formato da midrange da 152mm con membrana in AL-MAG<sup>(TM)</sup> e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA<sup>(TM)</sup> e sistema di montaggio Shock- Mount<sup>(TM)</sup> e tweeter da 25mm con cupola ceramica AL-MAC<sup>(TM)</sup> e guida d'onda sferica OSW<sup>(TM)</sup>. Predisposta per bi-wiring, potenza 15-220W, 8ohm, 92dB, 79-23KHz in asse. Possibilità di montaggio sia verticale che orizzontale. Finiture: laccato nero, Noce, Ciliegio o Noce Nero. Cad.</p>	<p>2.290,00</p>
<p><b>FOUNDER 80 F</b> (0809918025767 Nero) (0809918025774 Noce) (0809918025781 Ciliegio) (0809918025798 Noce Nero)</p>	<p>Diffusore da pavimento a 2,5 vie, bass reflex, 2 woofer da 152mm a lunga escursione con membrana in Carbon-X<sup>(TM)</sup> e sistema di montaggio Shock- Mount<sup>(TM)</sup>, 1 midrange da 152mm con membrana in AL-MAG<sup>(TM)</sup> e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA<sup>(TM)</sup> e sistema di montaggio Shock- Mount<sup>(TM)</sup>, 1 tweeter da 25mm con cupola ceramica AL-MAC<sup>(TM)</sup> e guida d'onda sferica OSW<sup>(TM)</sup>. Predisposta per bi-wiring, potenza 15-220W, 8ohm, 93dB, 50-23KHz in asse. Finiture: laccato nero, Noce, Ciliegio o Noce Nero. Cad.</p>	<p>2.500,00</p>
<p><b>FOUNDER 100 F</b> (0809918025804 Nero) (0809918025620 Noce) (0809918025811 Ciliegio) (0809918025637 Noce Nero)</p>	<p>Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex, 3 woofer da 177mm a lunga escursione con membrana in Carbon-X<sup>(TM)</sup> e sistema di montaggio Shock- Mount<sup>(TM)</sup>, 1 midrange da 152mm con membrana in AL-MAG<sup>(TM)</sup> e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA<sup>(TM)</sup> e sistema di montaggio Shock- Mount<sup>(TM)</sup>, 1 tweeter da 25mm con cupola ceramica AL-MAC<sup>(TM)</sup> e guida d'onda sferica OSW<sup>(TM)</sup>. Predisposta per bi-wiring, potenza 15-350W, 8ohm, 93dB, 42-23KHz in asse. Finiture: laccato nero, Noce, Ciliegio o Noce Nero. Cad.</p>	<p>3.600,00</p>

<p><b>FOUNDER 120 H</b> (0809918025842 Nero) (0809918025880 Noce) (0809918025927 Ciliegio) (0809918025965 Noce Nero)</p>	<p>Diffusore da pavimento a 3 vie, con sezione dei bassi amplificata in bass reflex. 3 woofer da 215mm a lunga escursione con membrana in Carbon-X<sup>(TM)</sup> e sistema di montaggio Shock-Mount<sup>(TM)</sup>, 1 midrange da 152mm con membrana in AL-MAG<sup>(TM)</sup> e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA<sup>(TM)</sup> e sistema di montaggio Shock-Mount<sup>(TM)</sup>, 1 tweeter da 25mm con cupola ceramica AL-MAC<sup>(TM)</sup> e guida d'onda sferica OSW<sup>(TM)</sup>. Stadio di amplificazione da 1000W controllati da DSP che pilota i 3 woofer. Predisposta per bi-wiring, potenza 15-400W, 8ohm, 95dB, 22-23KHz in asse. Finiture: laccato nero, Noce, Ciliegio o Noce Nero. Premio Eisa 2022/23. Cad.</p>	<p>5.350,00</p>
<p><b>FOUNDER 90 C</b> (0809918025729 Nero) (0809918025736 Noce) (0809918025743 Ciliegio) (0809918025750 Noce Nero)</p>	<p>Canale centrale a 3 vie in sospensione pneumatica. 2 woofer da 177mm a lunga escursione con membrana in Carbon-X<sup>(TM)</sup> e sistema di montaggio Shock-Mount<sup>(TM)</sup> e 2 woofer passivi, 1 coassiale formato da midrange da 152mm con membrana in AL-MAG<sup>(TM)</sup> e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA<sup>(TM)</sup> e sistema di montaggio Shock-Mount<sup>(TM)</sup> e tweeter da 25mm con cupola ceramica AL-MAC<sup>(TM)</sup> e guida d'onda sferica OSW<sup>(TM)</sup>. Predisposta per bi-wiring, potenza 15-260W, 8ohm, 94dB, 55-23KHz in asse. Finiture: laccato nero, Noce, Ciliegio o Noce Nero.</p>	<p>3.350,00</p>
<p><b><u>ACCESSORI PER SERIE MONITOR SE - PREMIER - FOUNDER</u></b></p>		
<p><b>J-29 SPEAKER STAND</b> (0809918016789 Nero/Silver)</p>	<p>Stand in alluminio con altezza di 73cm, adatto per i diffusori Paradigm Monitor SE Atom, Premiere 100B, Premiere 200B e Founder 40B. Coppia.</p>	<p>490,00</p>
<p><b>J-18C SPEAKER STAND</b> (0809918016765 Nero/Silver)</p>	<p>Stand in alluminio con altezza di 45cm, adatto per i diffusori Paradigm Premiere 500C, Premiere 600C, Monitor 2000C e Founder 90C. Finitura Nero con base Silver. Cad.</p>	<p>650,00</p>
<p><b><u>SERIE PERSONA</u></b></p>		
<p><b>PERSONA B</b> (0809918023169 Nero laccato) (0809918023145 Bianco laccato) (0809918023152 Silver laccato) (0809918023138 Blu laccato) (0809918025095 Nero Carbon)</p>	<p>Diffusore da libreria a 2 vie, bass reflex, 1 woofer/midrange da 178mm con membrana in Berillio Truextent<sup>(R)</sup> e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA<sup>(TM)</sup> e sistema di montaggio Shock-Mount<sup>(TM)</sup>, 1 tweeter da 25mm con cupola in Berillio Truextent<sup>(R)</sup> e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA<sup>(TM)</sup>. Predisposta per bi-wiring, potenza 15-250W, 8ohm, 92dB, 60-45KHz in asse. Finiture: laccato nero (Vanta), laccato bianco (Harmony), laccato silver (Sonic), laccato blu (Aria) o laccato nero/satinato nero (Carbon). Cad.</p>	<p>5.500,00</p>
<p><b>PERSONA 3F</b> (0809918022964 Nero laccato) (0809918022940 Bianco laccato) (0809918022957 Silver laccato) (0809918022933 Blu laccato) (0809918025101 Nero Carbon)</p>	<p>Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex, 2 woofer da 178mm a lunga escursione X-PAL con tecnologia Active Ridge (ART<sup>(TM)</sup>) e sistema di montaggio Shock-Mount<sup>(TM)</sup>, 1 midrange da 178mm con membrana in Berillio Truextent<sup>(R)</sup> e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA<sup>(TM)</sup> e sistema di montaggio Shock-Mount<sup>(TM)</sup>, 1 tweeter da 25mm con cupola in Berillio Truextent<sup>(R)</sup> e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA<sup>(TM)</sup>. Predisposta per bi-wiring, potenza 15-400W, 8ohm, 92dB, 48-45KHz in asse. Finiture: laccato nero (Vanta), laccato bianco (Harmony), laccato silver (Sonic), laccato blu (Aria) o laccato nero/satinato nero (Carbon). Cad.</p>	<p>7.900,00</p>
<p><b>PERSONA 5F</b> (0809918023008 Nero laccato) (0809918022988 Bianco laccato) (0809918022995 Silver laccato) (0809918022971 Blu laccato) (0809918025088 Nero Carbon)</p>	<p>Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex, 3 woofer da 178mm a lunga escursione X-PAL con tecnologia Active Ridge (ART<sup>(TM)</sup>) e sistema di montaggio Shock-Mount<sup>(TM)</sup>, 1 midrange da 178mm con membrana in Berillio Truextent<sup>(R)</sup> e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA<sup>(TM)</sup> e sistema di montaggio Shock-Mount<sup>(TM)</sup>, 1 tweeter da 25mm con cupola in Berillio Truextent<sup>(R)</sup> e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA<sup>(TM)</sup>. Predisposta per bi-wiring, potenza 15-500W, 8ohm, 93dB, 45-45KHz in asse. Finiture: laccato nero (Vanta), laccato bianco (Harmony), laccato silver (Sonic), laccato blu (Aria) o laccato nero/satinato nero (Carbon). Cad.</p>	<p>11.500,00</p>

<b>PERSONA 7F</b> (0809918023046 Nero laccato) (0809918023022 Bianco laccato) (0809918023039 Silver laccato) (0809918023015 Blu laccato) (0809918025118 Nero Carbon)	Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex, 2 woofer da 215mm a lunga escursione in alluminio X-PAL con tecnologia Active Ridge (ART <sup>(TM)</sup> ) e sistema di montaggio Shock-Mount <sup>(TM)</sup> , 1 midrange da 178mm con membrana in Berillio Truextent <sup>(R)</sup> e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e sistema di montaggio Shock-Mount <sup>(TM)</sup> , 1 tweeter da 25mm con cupola in Berillio Truextent <sup>(R)</sup> e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> . Predisposta per bi-wiring, potenza 15-500W, 8ohm, 92dB, 24-45KHz in asse. Finiture: laccato nero (Vanta), laccato bianco (Harmony), laccato silver (Sonic), laccato blu (Aria) o laccato nero/satinato nero (Carbon). Cad.	17.500,00
<b>PERSONA 9H</b> (0809918023121 Nero laccato) (0809918023084 Bianco laccato) (0809918023107 Silver laccato) (0809918023060 Blu laccato) (0809918025026 Nero Carbon)	Diffusore da pavimento a 3,5 vie, con sezione bassi amplificata e in sospensione pneumatica. 4 woofer da 215mm (2 frontali e 2 posteriori) a lunga escursione in alluminio X-PAL con tecnologia Active Ridge (ART <sup>(TM)</sup> ) e sistema di montaggio Shock-Mount <sup>(TM)</sup> , 1 midrange da 178mm con membrana in Berillio Truextent <sup>(R)</sup> e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e sistema di montaggio Shock-Mount <sup>(TM)</sup> , 1 tweeter da 25mm con cupola in Berillio Truextent <sup>(R)</sup> e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> . 2 amplificatori da 700W controllati da DSP che pilotano 2 woofer ognuno. Sistema ARC con microfono in dotazione per la calibrazione. Predisposta per bi-wiring, potenza 15-500W, 8ohm, 96dB, 24-45KHz in asse. Finiture: laccato nero (Vanta), laccato bianco (Harmony), laccato silver (Sonic), laccato blu (Aria) o laccato nero/satinato nero (Carbon). Cad.	24.500,00
<b>PERSONA C</b> (0809918023206 Nero laccato) (0809918023183 Bianco laccato) (0809918023190 Silver laccato) (0809918023176 Blu laccato) (0809918025095 Nero Carbon)	Canale centrale a 3 vie, bass reflex, 4 woofer da 178mm a lunga escursione X-PAL con tecnologia Active Ridge (ART <sup>(TM)</sup> ) e sistema di montaggio Shock-Mount <sup>(TM)</sup> , 1 midrange da 100mm con membrana in Berillio Truextent <sup>(R)</sup> e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e sistema di montaggio Shock-Mount <sup>(TM)</sup> , 1 tweeter da 25mm con cupola in Berillio Truextent <sup>(R)</sup> e lente acustica perforata con allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> . Predisposta per bi-wiring, potenza 15-500W, 8ohm, 93dB, 43-45KHz in asse. Finiture: laccato nero (Vanta), laccato bianco (Harmony), laccato silver (Sonic), laccato blu (Aria) o laccato nero/satinato nero (Carbon).	10.500,00
<b>PERSONA SUB</b> (0809918023633 Nero laccato) (0809918023671 Bianco laccato) (0809918023695 Silver laccato) (0809918023657 Blu laccato) (0809918025187 Nero Carbon)	Subwoofer attivo in sospensione pneumatica a base esagonale. 6 woofer da 203mm a lunga escursione X-PAL con tecnologia Active Ridge (ART <sup>(TM)</sup> ) e bobina a 4 livelli. Stadi di Amplificazione da 1700W. Sistema ARC con microfono in dotazione per la calibrazione. Regolazione del volume e crossover variabile da 35 a 150Hz. By-pass. Fase variabile da 0 a 180°. Risposta in frequenza 19-220Hz in asse. Ingresso sia RCA che XLR. Finiture: laccato nero (Vanta), laccato bianco (Harmony), laccato silver (Sonic), laccato blu (Aria) o laccato nero/satinato nero (Carbon).	10.500,00
<b><u>ACCESSORI PER SERIE PERSONA</u></b>		
<b>PERSONA B-29 STAND</b> (0809918023572 Nero)	Stand in alluminio con altezza di 73cm, adatto per il diffusore Paradigm Persona B. Finiture: Nero o Nero con base Silver. La coppia.	2.000,00
<b>PERSONA B-18C STAND</b> (0809918023589 Nero)	Stand in alluminio con altezza di 45cm, adatto per il diffusore Paradigm Persona C, canale centrale. Finiture: Nero o Nero con base Silver. Cad.	1.450,00
<b>PERSONA B GRIGLIA</b>	Griglia opzionale per modello Persona B. Disponibile nelle finiture: Nero, Silver o Slate. Cad.	150,00
<b>PERSONA 3F GRIGLIA</b>	Griglia opzionale per modello Persona 3F. Disponibile nelle finiture: Nero, Silver o Slate. Cad.	250,00
<b>PERSONA 5F GRIGLIA</b>	Griglia opzionale per modello Persona 5F. Disponibile nelle finiture: Nero, Silver o Slate. Cad.	250,00
<b>PERSONA C GRIGLIA</b>	Griglia opzionale per modello Persona C. Disponibile nelle finiture: Nero, Silver o Slate. Cad.	150,00
<b>PERSONA 7F GRIGLIA</b>	Griglia opzionale per modello Persona 7F. Disponibile nelle finiture: Nero, Silver o Slate. Cad.	300,00
<b>PERSONA 9H GRIGLIA</b>	Griglia opzionale per modello Persona 9H. Disponibile nelle finiture: Nero, Silver o Slate. Cad.	300,00
<b>PERSONA SUB SET GRIGLIE</b>	Set di griglie opzionali per modello Persona Sub. Disponibili nelle finiture: Nero, Silver o Slate.	500,00
<b>Personalizzazione Finitura</b>	Possibilità di personalizzare il colore del cabinet a scelta tra 18 finiture speciali.	+15%

**SERIE DEFIANCE**

<b>DEFIANCE V8</b> (0809918024531)	Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 203mm con cono in carbon/polipropilene. Stadio di amplificazione in classe D da 75W e 150W di picco. Risposta in frequenza in asse da 34Hz a 200Hz. Regolazione del volume e della frequenza di taglio da 35 a 120Hz. By-pass. Inversione di fase 0-180°. Ingressi RCA (L/R-Mono) e ingressi ad alto livello. Auto power on/off. Finitura Nera opaca.	599,00
<b>DEFIANCE V10</b> (0809918024555)	Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 254mm con cono in carbon/polipropilene. Stadio di amplificazione in classe D da 120W e 250W di picco. Risposta in frequenza in asse da 29Hz a 200Hz. Correzione ambientale ARC <sup>(R)</sup> tramite App. Paradigm Subwoofer Control App per iOS e Android per regolazione del volume, della frequenza di taglio da 35 a 120Hz e regolazione variabile di fase 0-180°. By-pass. Ingressi RCA (L/R-Mono) e ingressi ad alto livello. Auto power on/off. Slot-in per kit modulo wireless WT opzionale. Finitura Nera opaca.	849,00
<b>DEFIANCE V12</b> (0809918024579)	Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 305mm con cono in carbon/polipropilene. Stadio di amplificazione in classe D da 120W e 250W di picco. Risposta in frequenza in asse da 23Hz a 200Hz. Correzione ambientale ARC <sup>(R)</sup> tramite App. Paradigm Subwoofer Control App per iOS e Android per regolazione del volume, della frequenza di taglio da 35 a 120Hz e regolazione variabile di fase 0-180°. By-pass. Ingressi RCA (L/R-Mono) e ingressi ad alto livello. Auto power on/off. Slot-in per kit modulo wireless WT opzionale. Finitura Nera opaca.	995,00
<b>DEFIANCE X10</b> (0809918024593)	Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 254mm con cono in carbon/polipropilene e sospensione corrugata ART <sup>(TM)</sup> . Stadio di amplificazione in classe D da 300W e 600W di picco. Risposta in frequenza in asse da 29Hz a 240Hz. Correzione ambientale ARC <sup>(R)</sup> tramite App. Paradigm Subwoofer Control App per iOS e Android per regolazione del volume, della frequenza di taglio da 30 a 120Hz e regolazione variabile di fase 0-180°. By-pass. Ingressi RCA (L/R-Mono) e ingressi ad alto livello. Auto power on/off. Slot-in per kit modulo wireless WT opzionale. Finitura Nera opaca.	1.790,00
<b>DEFIANCE X12</b> (0809918024630)	Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 305mm con cono in carbon/polipropilene e sospensione corrugata ART <sup>(TM)</sup> . Stadio di amplificazione in classe D da 650W e 1300W di picco. Risposta in frequenza in asse da 20Hz a 230Hz. Correzione ambientale ARC <sup>(R)</sup> tramite App. Paradigm Subwoofer Control App per iOS e Android per regolazione del volume, della frequenza di taglio da 30 a 120Hz e regolazione variabile di fase 0-180°. By-pass. Ingressi RCA (L/R-Mono) e ingressi ad alto livello. Auto power on/off. Slot-in per kit modulo wireless WT opzionale. Finitura Nera opaca.	2.350,00
<b>DEFIANCE X15</b> (0809918024678)	Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 381mm con cono in carbon/polipropilene e sospensione corrugata ART <sup>(TM)</sup> . Stadio di amplificazione in classe D da 900W e 1800W di picco. Risposta in frequenza in asse da 18Hz a 240Hz. Correzione ambientale ARC <sup>(R)</sup> tramite App. Paradigm Subwoofer Control App per iOS e Android per regolazione del volume, della frequenza di taglio da 30 a 120Hz e regolazione variabile di fase 0-180°. By-pass. Ingressi RCA (L/R-Mono) e XLR e ingressi ad alto livello. Auto power on/off. Slot-in per kit modulo wireless WT opzionale. Finitura Nera opaca.	2.990,00
<b>DEFIANCE WT</b> (0809918024708)	Kit modulo wireless a 2,4GHz per collegare i subwoofer della serie Defiance, modelli V10, V12, X10, X12 e X15 senza cavi di segnale fino ad una distanza di 15mt. Il kit è composto dal trasmettitore da collegare con RCA alla sorgente e ricevitore slot-in da inserire nel sub.	225,00

**SERIE XR**

<b>XR11</b>	Subwoofer attivo 1100W, Woofer da 28cm. ARC. App di controllo.	5.500,00
<b>XR13</b>	Subwoofer attivo 2200W, Woofer da 33cm. ARC. App di controllo.	6.900,00

**SERIE SEISMIC****SEISMIC 110**

(0809918016550)

Subwoofer in sospensione pneumatica. Woofer da 254mm a lunga escursione con cono in co-polimero e polipropilene, sospensione invertita Santoprene<sup>(R)</sup> e doppio centratore in Nomex<sup>(R)</sup> con tecnologia RCR<sup>(TM)</sup> a controllo di risonanza. Amplificatore in classe D con potenza di 850W e 1700W di picco. Risposta in frequenza in asse 17Hz - 250Hz. Correzione ambientale ARC<sup>(R)</sup>, microfono opzionale. Regolazione volume e frequenza di taglio da 35 a 150Hz. By-Pass crossover. Fase variabile 0-180°. Ingressi: RCA/XLR. Trigger IN. Finitura nera opaca.

2.499,00

**SERIE SIGNATURE****SIGNATURE SUB2**

(0809918016727 Nero)

(0809918016536 Ciliegio)

Subwoofer hi-end di forma esagonale in sospensione pneumatica. 6 Woofer da 254mm a lunga escursione RCR<sup>(TM)</sup> con cono in lega di minerali e polimeri/polipropilene e sospensione in foam termoplastico ottimizzato FEA. Tutti i woofer sono allineati e tarati precisamente per non interferire ed emettere vibrazioni uno con l'altro. Amplificatore in classe D con DSP integrato con potenza di 4500W e 9000W di picco. Risposta in frequenza in asse 9Hz - 260Hz. Correzione ambientale ARC<sup>(R)</sup> con microfono in dotazione. Regolazione volume e frequenza di taglio da 35 a 150Hz. By-Pass crossover. Fase variabile 0-180°. Ingressi: RCA/XLR. Trigger IN. Cabinet in legno con finiture: nero frassino o ciliegio.

15.000,00

**SIGNATURE SUB2**

(0809918016529)

Finitura laccata nera.

16.000,00

**SERIE CINEMA****CINEMA 100 2.0**

(0809918016994)

Diffusore da parete o da stand a 2 vie in sospensione pneumatica. Tweeter con cupola da 25mm in S-PAL<sup>(TM)</sup>. Woofer/Midrange da 102mm con cono in polipropilene e bobina per alte temperature. Sensibilità 88dB. Potenza amplificatore 15-100W. Impedenza 8ohm. Supporto da tavolo e staffa da parete in dotazione. Finitura Nera laccata. La coppia.

350,00

**CINEMA 100 CT**

(0809918017045)

Sistema 5.1 formato dai seguenti diffusori: 5 diffusori Cinema 100 2.0, 1 Subwoofer attivo Cinema Sub. Sensibilità 88dB.

1.499,00

**CINEMA 200**

(0809918017014)

Diffusore LCR (sinistro, centrale e destro) da parete o da stand a 2 vie in sospensione pneumatica. Tweeter con cupola da 25mm in S-PAL<sup>(TM)</sup>. 2 Woofer/Midrange da 102mm con cono in polipropilene e bobina per alte temperature. Sensibilità 90dB. Potenza amplificatore 15-150W. Impedenza 8ohm. Supporto da tavolo e staffa da parete in dotazione. Finitura Nera laccata. Cad.

350,00

**CINEMA SUB**

(0809918017434)

Subwoofer attivo in bass reflex. Woofer da 210mm a lunga escursione. Condotto reflex a ridotta turbolenza ed alta efficienza. Stadio di amplificazione da 100W RMS con 300W di picco. Regolazione del volume e della frequenza di taglio. Inversione di fase 0-180°. Ingressi RCA (L/R-Mono). Auto power on/off. Finitura Nera laccata.

599,00

**SERIE MILLENIA****MILLENIA ONE 1.0**

(0809918023220 Nero laccato)

(0809918023237 Bianco laccato)

Diffusore da parete o da stand a 2 vie in bass reflex. Tweeter con cupola da 25mm in alluminio anodizzato S-PAL<sup>(TM)</sup>. Woofer/Midrange da 102mm con cono in alluminio anodizzato S-PAL<sup>(TM)</sup>. Sensibilità 89dB. Potenza amplificatore 15-100W. Impedenza 8ohm. Supporto da tavolo e staffa da parete in dotazione. Finiture: Nera laccata o bianca laccata. Cad.

399,00

**MILLENIA LP2**

(0809918018981)

Diffusore da parete o da stand ultra-sottile a 2 vie con radiatore passivo. Tweeter con cupola da 25mm in alluminio S-PAL<sup>(TM)</sup>. 2 Woofer/Midrange da 114mm con cono anodizzato e centratore in Nomex. 2 Radiatori passivi da 114mm con cono anodizzato. Sensibilità 92dB. Potenza amplificatore 15-130W. Impedenza 8ohm. Supporto da tavolo e staffa da parete in dotazione. Cabinet in polimero stampato con finitura nera laccata. Cad.

549,00

<b>MILLENIA LP XL</b> (0809918018998)	Diffusore da parete o da stand ultra-sottile a 2 vie con radiatore passivo. Tweeter con cupola da 25mm in alluminio S-PAL <sup>(TM)</sup> . 2 Woofer/Midrange da 114mm con cono anodizzato e centratore in Nomex. 4 Radiatori passivi da 114mm con cono anodizzato. Sensibilità 92dB. Potenza amplificatore 15-130W. Impedenza 8ohm. Supporto da tavolo e staffa da parete in dotazione. Cabinet in polimero stampato con finitura nera laccata. Cad.	749,00
<b>MILLENIA LP TRIO</b> (0809918025477)	Diffusore da parete o da stand ultra-sottile che incorpora tre canali (sinistro, centrale, destro) a 2 vie in sospensione pneumatica. 3 Tweeter con cupola da 25mm in alluminio S-PAL <sup>(TM)</sup> . 6 Woofer/Midrange da 114mm con cono anodizzato e centratore in Nomex. Sensibilità 92dB. Potenza amplificatore 15-130W. Impedenza 8ohm. Supporto da tavolo e staffa da parete in dotazione. Cabinet in polimero stampato con finitura nera laccata. Complemento ideale per la maggior parte dei TV a 55". Cad.	1.199,00
<b>MILLENIA SUB</b> (0809918016666 Nero) (0809918016680 Bianco)	Subwoofer attivo in sospensione pneumatica. 2 Woofer in configurazione dipolare da 355mm x 76mm con cono polimerico e sospensione corrugata in Santoprene <sup>(R)</sup> . Stadio di amplificazione in classe D da 300W e 900W di picco. Sistema di correzione ambientale ARC <sup>(R)</sup> opzionale. Regolazione del volume e della frequenza di taglio. By-pass. Inversione di fase variabile 0-180°. Ingressi RCA (L/R-Mono). Auto power on/off. Slot-in per kit modulo wireless PT1 opzionale. Finiture: Nera opaca o bianca opaca.	2.099,00
<b>PT1</b>	Kit modulo wireless a 2,4GHz per collegare il subwoofer Millenia Sub senza cavi di segnale fino ad una distanza di 15mt. Il kit è composto dal trasmettitore da collegare con RCA alla sorgente e ricevitore slot-in da inserire nel sub.	Annunciato
<b>SUB WALL MOUNT</b> (0809918016864)	Staffa per il montaggio a muro del subwoofer Millenia Sub.	75,00
<b><u>SERIE CL HOME</u></b>		
<b>H55-R</b> (0809918020649)	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm PTD, 1 Bass / Midrange da 140mm ICP, 89dB, 15-70W, 8 ohms, diametro incasso 17.2cm, finitura bianca verniciabile. Cad.	125,00
<b>H65-R</b> (0809918020632)	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, due tweeter da 1.9mm PTD, Bass / Midrange da 165mm ICP, 89dB, 15-80W, 8 ohms, diametro incasso 19.6cm, finitura bianca verniciabile. Cad.	199,00
<b>H65-SM</b> (0809918020618)	Diffusore stereo/mono da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, due tweeter da 1.9mm PTD, 1 Bass / Midrange da 203mm ICP, 89dB, 15-80W, 8 ohms, diametro incasso 19.6cm, 1.8kg, finitura bianca verniciabile. Cad.	235,00
<b>H65-A</b> (0809918020601)	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 2.5mm PTD, Bass / Midrange da 165mm ICP, 89dB, 15-80W, 8 ohms, diametro incasso 19.6cm, finitura bianca verniciabile. Cad.	299,00
<b>H80-R</b> (0809918020625)	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 2.5mm PTD, 1 Bass / Midrange da 203mm ICP, 90dB, 15-90W, 8 ohms, diametro incasso 23.8cm, 2.7kg, finitura bianca verniciabile. Cad.	235,00
<b>H55-IW</b> (0809918020595)	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm PTD, 1 Bass / Midrange da 140mm ICP, 88dB, 15-80W, 8 ohms, superficie incasso 23.3cm x 15.6cm, finitura bianca verniciabile. Cad.	199,00
<b>H65-IW</b> (0809918020588)	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 2 driver, 1 tweeter da 19mm PTD, Bass / Midrange da 165mm ICP, 89dB, 15-90W, 8 ohms, superficie incasso 25.7cm x 18cm, finitura bianca verniciabile. Cad.	235,00
<b>H55-LCR</b> (0809918020571)	Diffusore da incasso in parete o in soffitto, 2 vie, 3 driver, 1 tweeter da 19mm PTD, 2 Bass / Midrange da 140mm ICP, 89dB, 15-100W, 8 ohms, superficie incasso 29.5cm x 20.9cm, finitura bianca verniciabile. Cad.	349,00

## PER SERIE CI HOME

<b>PB-10RN</b>	Kit di pre montaggio per diffusore H65-A. La coppia.	65,00
<b>PB-9RN</b>	Kit di pre montaggio per diffusori: H80-R, P80-R, P80-SM e E80-R. La coppia.	65,00
<b>PB-8x12N</b>	Kit di pre montaggio per diffusori: H55-LCR, P80-IW e E80-IW. La coppia.	65,00
<b>PB-8RN</b>	Kit di pre montaggio per diffusori: H65-R, H65-SM, P65-R e E65-R. La coppia.	65,00
<b>PB-7x10N</b>	Kit di pre montaggio per diffusori: H65-IW, P65-IW e C65-IW. La coppia.	65,00
<b>PB-7RN</b>	Kit di pre montaggio per diffusore H55-R. La coppia.	65,00
<b>PB-6x9N</b>	Kit di pre montaggio per diffusore H55-IW. La coppia.	65,00
<b>BX-10R</b>	Back Box per diffusore H65-A. Cad.	390,00
<b>H80-R Square</b> (0809918020793)	Griglia quadrata bianca verniciabile per il modello H80-R. Cad.	35,00
<b>H65-A Square</b> (0809918020809)	Griglia quadrata bianca verniciabile per il modello H-65A. Cad.	35,00
<b>H55-R Square</b> (0809918020816)	Griglia quadrata bianca verniciabile per il modello H-55R. Cad.	35,00
<b>Grill H65-R/SM</b> (0809918020786)	Griglia quadrata bianca verniciabile per i modelli H65-R, H65-SM e C65-R. Cad.	35,00

## SERIE CI CONTRACTOR

<b>C65-R</b>	Set di 6pz di H65R.	899,00
<b>C65IW</b>	Set di 6pz di H65IW.	999,00

## SERIE CI PRO

<b>P65-R</b> (0809918020663)	Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange da 165mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 91,5dB. Risposta in frequenza in asse 75Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-100W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 197mm. Profondità di montaggio 92mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	349,00
<b>P80-R</b> (0809918020694)	Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange da 203mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 64Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-110W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 233mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	399,00
<b>P80-SM</b> (0809918020687)	Diffusore coassiale stereo da incasso a soffitto. 2 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange a doppia bobina da 203mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Deviatore Stereo/Mono. Sensibilità 92,5dB. Risposta in frequenza in asse 64Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-110W in mono e 15-55W in stereo. 8ohms. Diametro foro di montaggio 233mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	499,00
<b>P80-A</b> (0809918020700)	Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter orientato di 30° con guida d'onda da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange da 203mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 93dB. Risposta in frequenza in asse 58Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-110W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 291mm. Profondità di montaggio 143mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	525,00



<b>P65-RX</b> (0809918022568)	Diffusore coassiale da incasso per applicazioni Marine. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange da 165mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 91,5dB. Risposta in frequenza in asse 75Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-100W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 197mm. Profondità di montaggio 102mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	499,00
<b>P80-RX</b> (0809918022575)	Diffusore coassiale da incasso per applicazioni Marine. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange da 203mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 64Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-110W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 233mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	649,00
<b>P65-IW</b> (0809918020656)	Diffusore rettangolare da incasso a parete. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange da 165mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 91,5dB. Risposta in frequenza in asse 70Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-120W. 8ohms. Foro di montaggio 259x178mm. Profondità di montaggio 86mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	399,00
<b>P80-IW</b> (0809918020670)	Diffusore rettangolare da incasso a parete. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange da 165mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 91,5dB. Risposta in frequenza in asse 55Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-150W. 8ohms. Foro di montaggio 294x205mm. Profondità di montaggio 86mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	499,00
<b>P1-LCR</b> (0809918023794)	Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> , 2 woofer/midrange da 139mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 94Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-120W. 8ohms. Foro di montaggio 498x168mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	1.350,00
<b>P3-LCR</b> (0809918023787)	Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> , 2 woofer/midrange da 139mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> , 2 radiatori passivi da 139mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 93dB. Risposta in frequenza in asse 86Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-120W. 8ohms. Foro di montaggio 787x168mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	1.950,00
<b>P5-LCR</b> (0809918023770)	Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> montato in modo coassiale a 1 midrange da 165mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> , 2 woofer/midrange da 165mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> , 2 radiatori passivi da 165mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 94dB. Risposta in frequenza in asse 84Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-200W. 8ohms. Foro di montaggio 1067x216mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	2.650,00

## SERIE CI PRO V2

<b>P65-R V2</b> (0809918026474)	Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange da 165mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 91,5dB. Risposta in frequenza in asse 75Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-100W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 197mm. Profondità di montaggio 92mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	499,00
------------------------------------	---	--------

<b>P80-R V2</b> (0809918026481)	Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange da 203mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 64Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-110W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 233mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	575,00
<b>P80-SM V2</b> (0809918026498)	Diffusore coassiale stereo da incasso a soffitto. 2 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange a doppia bobina da 203mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Deviatore Stereo/Mono. Sensibilità 92,5dB. Risposta in frequenza in asse 64Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-110W in mono e 15-55W in stereo. 8ohms. Diametro foro di montaggio 233mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	675,00
<b>P80-A V2</b> (0809918026504)	Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter orientato di 30° con guida d'onda da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange da 203mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 93dB. Risposta in frequenza in asse 58Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-110W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 291mm. Profondità di montaggio 143mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	675,00
<b>P65-RX V2</b> (0809918026511)	Diffusore coassiale da incasso per applicazioni Marine. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange da 165mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 91,5dB. Risposta in frequenza in asse 75Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-100W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 197mm. Profondità di montaggio 102mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	515,00
<b>P80-RX V2</b> (0809918026528)	Diffusore coassiale da incasso per applicazioni Marine. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange da 203mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 64Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-110W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 233mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	635,00
<b>P65-IW V2</b> (0809918026450)	Diffusore rettangolare da incasso a parete. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange da 165mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 91,5dB. Risposta in frequenza in asse 70Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-120W. 8ohms. Foro di montaggio 259x178mm. Profondità di montaggio 86mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	575,00
<b>P80-IW V2</b> (0809918026474)	Diffusore rettangolare da incasso a parete. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange da 165mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 91,5dB. Risposta in frequenza in asse 55Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-150W. 8ohms. Foro di montaggio 294x205mm. Profondità di montaggio 86mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	675,00
<b>P1-LCR V2</b> (0809918026573)	Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> , 2 woofer/midrange da 139mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 94Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-120W. 8ohms. Foro di montaggio 498x168mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	1.499,00
<b>P3-LCR V2</b> (0809918026580)	Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> , 2 woofer/midrange da 139mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> , 2 radiatori passivi da 139mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 93dB. Risposta in frequenza in asse 86Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-120W. 8ohms. Foro di montaggio 787x168mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	2.099,00

<b>P5-LCR V2</b> (0809918026597)	Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> montato in modo coassiale a 1 midrange da 165mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> , 2 woofer/midrange da 165mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> , 2 radiatori passivi da 165mm con cono in polipropilene e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 94dB. Risposta in frequenza in asse 84Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-200W. 8ohms. Foro di montaggio 1067x216mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	2.999,00
-------------------------------------	---	----------

## ACCESSORI PER SERIE CI PRO e CI PRO V2

<b>PB-11RN</b>	Kit di pre montaggio per diffusori: P80-A e E80-A. La coppia.	65,00
<b>PB-9RN</b>	Kit di pre montaggio per diffusori: H80-R, P80-R, P80-SM e E80-R. La coppia.	65,00
<b>PB-8x12N</b>	Kit di pre montaggio per diffusori: H55-LCR, P80-IW e E80-IW. La coppia.	65,00
<b>PB-8RN</b>	Kit di pre montaggio per diffusori: H65-R, H65-SM, P65-R e E65-R. La coppia.	65,00
<b>PB-7x10N</b>	Kit di pre montaggio per diffusori: H65-IW, P65-IW e C65-IW. La coppia.	65,00
<b>PB-5x7</b>	Kit di pre montaggio per diffusori: P5-LCR, E5-LCR e E7-LCR. Cad.	130,00
<b>PB-3</b>	Kit di pre montaggio per diffusori: E3-LCR e P3-LCR. Cad.	130,00
<b>PB-1</b>	Kit di pre montaggio per diffusorie P1-LCR. Cad.	99,00
<b>CI 65-R Square</b> (0809918021141)	Griglia quadrata bianca verniciabile per i modelli P65-R e E65-R. Cad.	35,00
<b>CI 80-A Square</b> (0809918021134)	Griglia quadrata bianca verniciabile per i modelli P80-A e E80-A. Cad.	35,00
<b>CI 80-R Square</b> (0809918021158)	Griglia quadrata bianca verniciabile per i modelli P80-R e E80-R. Cad.	35,00

## SERIE CI ELITE

<b>E65-R</b> (0809918020717)	Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange da 165mm con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 75Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-150W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 197mm. Profondità di montaggio 92mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	515,00
<b>E80-R</b> (0809918020724)	Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange da 203mm con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 93dB. Risposta in frequenza in asse 60Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-160W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 233mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	625,00
<b>E80-A</b> (0809918020748)	Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> angolato di 30° e 1 woofer/midrange da 203mm con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 94dB. Risposta in frequenza in asse 60Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-160W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 291mm. Profondità di montaggio 146mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	750,00
<b>E80-IW</b> (0809918020731)	Diffusore rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> 1 woofer/midrange da 203mm con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 57Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-180W. 8ohms. Foro di montaggio 294x205mm. Profondità di montaggio 86mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	725,00

<b>E3-LCR</b> (0809918023763)	Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> , 2 woofer/midrange da 139mm con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> , 2 radiatori passivi da 139mm a lunga escursione con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 93Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-200W. 8ohms. Foro di montaggio 787x168mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	2.650,00
<b>E5-LCR</b> (0809918023756)	Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 coassiale formato da Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e un midrange da 165mm con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> . 2 woofer da 165mm con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> , 2 radiatori passivi da 165mm a lunga escursione con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 94dB. Risposta in frequenza in asse 82Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-220W. 8ohms. Foro di montaggio 107x216mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	3.300,00
<b>E7-LCR</b> (0809918023749)	Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 coassiale formato da Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e un midrange da 165mm con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> . 2 woofer da 203mm con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> , 2 radiatori passivi da 203mm a lunga escursione con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 95dB. Risposta in frequenza in asse 80Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-220W. 8ohms. Foro di montaggio 107x216mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	4.600,00

## SERIE CL ELITE V2

<b>E65-R V2</b> (0809918020717)	Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange da 165mm con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 75Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-150W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 197mm. Profondità di montaggio 92mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	675,00
<b>E80-R V2</b> (0809918020724)	Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e 1 woofer/midrange da 203mm con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 93dB. Risposta in frequenza in asse 60Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-160W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 233mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	825,00
<b>E80-A V2</b> (0809918020748)	Diffusore coassiale da incasso a soffitto. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> angolato di 30° e 1 woofer/midrange da 203mm con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 94dB. Risposta in frequenza in asse 60Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-160W. 8ohms. Diametro foro di montaggio 291mm. Profondità di montaggio 146mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	999,00
<b>E80-IW V2</b> (0809918020731)	Diffusore rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> 1 woofer/midrange da 203mm con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 57Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-180W. 8ohms. Foro di montaggio 294x205mm. Profondità di montaggio 86mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	999,00
<b>E3-LCR V2</b> (0809918023763)	Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> , 2 woofer/midrange da 139mm con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> , 2 radiatori passivi da 139mm a lunga escursione con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 92dB. Risposta in frequenza in asse 93Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-200W. 8ohms. Foro di montaggio 787x168mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	2.750,00

<b>E5-LCR V2</b> (0809918023756)	Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 coassiale formato da Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e un midrange da 165mm con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> . 2 woofer da 165mm con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> , 2 radiatori passivi da 165mm a lunga escursione con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 94dB. Risposta in frequenza in asse 82Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-220W. 8ohms. Foro di montaggio 107x216mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	3.570,00
<b>E7-LCR V2</b> (0809918023749)	Diffusore L/C/R rettangolare da incasso a muro. 1 coassiale formato da Tweeter da 25mm con cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e lente acustica ad allineamento di fase PPA <sup>(TM)</sup> e un midrange da 165mm con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> . 2 woofer da 203mm con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> , 2 radiatori passivi da 203mm a lunga escursione con cono X-PAL <sup>(TM)</sup> e sospensione ART <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 95dB. Risposta in frequenza in asse 80Hz - 22KHz. Potenza amplificatore 15-220W. 8ohms. Foro di montaggio 107x216mm. Profondità di montaggio 98mm. Griglia bianca verniciabile. Cad.	4.990,00

## ACCESSORI SERIE CI ELITE e CI ELITE V2

<b>PB-11RN</b>	Kit di pre montaggio per diffusori: P80-A e E80-A. La coppia.	65,00
<b>PB-9RN</b>	Kit di pre montaggio per diffusori: H80-R, P80-R, P80-SM e E80-R. La coppia.	65,00
<b>PB-8x12N</b>	Kit di pre montaggio per diffusori: H55-LCR, P80-IW e E80-IW. La coppia.	65,00
<b>PB-8RN</b>	Kit di pre montaggio per diffusori: H65-R, H65-SM, P65-R e E65-R. La coppia.	65,00
<b>PB-7x10N</b>	Kit di pre montaggio per diffusori: H65-IW, P65-IW e C65-IW. La coppia.	65,00
<b>PB-5x7</b>	Kit di pre montaggio per diffusori: P5-LCR, E5-LCR e E7-LCR. Cad.	130,00
<b>PB-3</b>	Kit di pre montaggio per diffusori: E3-LCR e P3-LCR. Cad.	130,00
<b>CI 65-R Square</b> (0809918021141)	Griglia quadrata bianca verniciabile per i modelli P65-R e E65-R. Cad.	35,00
<b>CI 80-A Square</b> (0809918021134)	Griglia quadrata bianca verniciabile per i modelli P80-A e E80-A. Cad.	35,00
<b>CI 80-R Square</b> (0809918021158)	Griglia quadrata bianca verniciabile per i modelli P80-R e E80-R. Cad.	35,00

## DEFIANCE IN WALL SUBWOOFERS

<b>DCS-208FR3</b> (0809918025989)	Subwoofer doppio da incasso a muro della serie Defiance. 2 Woofer a lunga escursione da 210mm con cono in carbon/polipropilene CFP <sup>(TM)</sup> e sospensione in TPR <sup>(TM)</sup> . Frequenza minima 35Hz (DIN). Foro di montaggio 457x245mm. Profondità di montaggio 98mm. Basso profilo esterno di montaggio. Chassis in acciaio con griglia bianca magnetica verniciabile. Back Box integrato. Amplificatori raccomandati MDX-8, MDX-16 o X-300. Cad.	850,00
<b>DCS-208IW3</b>	Subwoofer doppio da incasso a muro della serie Defiance. 2 Woofer a lunga escursione da 210mm con cono in carbon/polipropilene CFP <sup>(TM)</sup> e sospensione in TPR <sup>(TM)</sup> . Frequenza minima 35Hz (DIN). Foro di montaggio 457x245mm. Profondità di montaggio 98mm. Basso profilo esterno di montaggio. Chassis in acciaio con griglia bianca magnetica verniciabile. Back Box opzionale. Amplificatori raccomandati MDX-8, MDX-16 o X-300. Cad.	990,00
<b>BX-208 Back Box</b>	Back Box per diffusore DCS-208IW3. Cad.	690,00
<b>PB-9 X 18 Pre-Install Kit</b>	Kit di pre montaggio per i diffusori DCS-208FR3 e DCS-208IW3. Cad.	135,00
<b>X-500</b>	Amplificatore per custom installation in classe D. Potenza 2x140W su 8ohm, 2x250W su 4ohm e 500W su 8ohm in mono. DSP interno selezionabile per il miglior funzionamento con i diffusori CI Home, Pro e Elite, subwoofer custom, Stylus, Rock e Garden Oasis. Regolazione del volume. Ingressi analogici linea e subwoofer RCA e digitali ottico e coassiale. Trigger on/off. Montaggio a rack tramite staffe acquistabili separatamente. Finitura del cabinet Nera.	1.200,00

## CUSTOM IN WALL SUBWOOFERS

<b>RVC-12SQ</b> (0809918015058)	Subwoofer doppio da incasso a muro. 2 Woofer a lunga escursione da 356mm x 102mm con cono in polipropilene. Frequenza minima 17Hz (DIN). Deviatore d'impedenza per meglio adattarsi all'amplificatore utilizzato X-300 o X-850. Foro di montaggio 418x321mm. Profondità di montaggio 89mm. Basso profilo esterno di montaggio. Cabinet Bianco verniciabile. Back Box BX-12SQ opzionale. Cad.	1.200,00
<b>X-850</b> (0809918015119)	Amplificatore per custom installation in classe D. Potenza 850W, 2550W di picco. Crossover elettronico interno con regolazioni a trimmer frontali per: volume, filtro variabile da 35Hz a 200Hz e fase 0-180°. By-pass. Auto power on/off. Software di equalizzazione proprietario ARC Genesis. USB per interfaccia PBK di correzione dell'ambiente opzionale. Protezioni contro clipping, cortocircuito e sovratemperatura. Ingresso RCA L/R e XLR uscita con morsetti dorati a vite. Trigger on/off. Montaggio a rack. Finitura del cabinet Nera.	1.950,00
<b>BX-12SQ</b> (0809918015065)	Back Box per Subwoofer RVC-12SQ. Cad.	625,00

## SERIE STYLUS

<b>STYLUS 170</b> (0809918013597 Nero) (0809918013610 Bianco)	Diffusore da esterno in sospensione pneumatica weather proof, 2 vie, 2 altoparlanti. 1 tweeter da 25mm a cupola PTD <sup>(TM)</sup> , 1 Woofer/Midrange da 115mm con cono ICP <sup>(TM)</sup> . Risposta in frequenza in asse da 90Hz a 20KHz. Sensibilità 88dB. Potenza amplificatore 15-80W. Impedenza 8 ohm. Staffa da muro con profilo ad U orientabile in dotazione. Cabinet in PolyGlass nelle finiture: Nera o bianca. Cad.	175,00
<b>STYLUS 270</b> (0809918013634 Nero) (0809918013658 Bianco)	Diffusore da esterno in sospensione pneumatica weather proof, 2 vie, 2 altoparlanti. 1 tweeter da 25mm a cupola PTD <sup>(TM)</sup> , 1 Woofer/Midrange da 140mm con cono ICP <sup>(TM)</sup> . Risposta in frequenza in asse da 85Hz a 20KHz. Sensibilità 90dB. Potenza amplificatore 15-90W. Impedenza 8 ohm. Staffa da muro con profilo ad U orientabile in dotazione. Cabinet in PolyGlass nelle finiture: Nera o bianca. Cad.	250,00
<b>STYLUS 370</b> (0809918013672 Nero) (0809918013696 Bianco)	Diffusore da esterno in sospensione pneumatica weather proof, 2 vie, 2 altoparlanti. 1 tweeter da 25mm a cupola PTD <sup>(TM)</sup> , 1 Woofer/Midrange da 165mm con cono ICP <sup>(TM)</sup> . Risposta in frequenza in asse da 80Hz a 20KHz. Sensibilità 91dB. Potenza amplificatore 15-100W. Impedenza 8 ohm. Staffa da muro con profilo ad U orientabile in dotazione. Cabinet in PolyGlass nelle finiture: Nera o bianca. Cad.	375,00
<b>STYLUS 470</b> (0809918013757 Nero) (0809918013771 Bianco)	Diffusore da esterno in sospensione pneumatica weather proof, 2 vie, 2 altoparlanti. 1 tweeter da 25mm a cupola PTD <sup>(TM)</sup> , 1 Woofer/Midrange da 190mm con cono ICP <sup>(TM)</sup> . Risposta in frequenza in asse da 75Hz a 20KHz. Sensibilità 93dB. Potenza amplificatore 15-110W. Impedenza 8 ohm. Staffa da muro con profilo ad U orientabile in dotazione. Cabinet in PolyGlass nelle finiture: Nera o bianca. Cad.	525,00
<b>STYLUS 370SM</b> (0809918016796 Nero) (0809918016819 Bianco)	Diffusore stereo L/R da esterno in sospensione pneumatica weather proof, 2 vie, 3 altoparlanti. 2 tweeter da 25mm a cupola PTD <sup>(TM)</sup> , 1 Woofer/Midrange da 165mm con cono ICP <sup>(TM)</sup> . Risposta in frequenza in asse da 80Hz a 20KHz. Sensibilità 91dB. Potenza amplificatore 15-100W in mono e 55W in stereo. Selettore per funzionamento Stereo/mono. Impedenza 4 ohm in mono e 8 ohm in stereo. Staffa da muro con profilo ad U orientabile in dotazione. Cabinet in PolyGlass nelle finiture: Nera o bianca. Cad.	425,00
<b>STYLUS 470SM</b> (0809918016833 Nero) (0809918016857 Bianco)	Diffusore stereo L/R da esterno in sospensione pneumatica weather proof, 2 vie, 3 altoparlanti. 2 tweeter da 25mm a cupola PTD <sup>(TM)</sup> , 1 Woofer/Midrange da 190mm con cono ICP <sup>(TM)</sup> . Risposta in frequenza in asse da 75Hz a 20KHz. Sensibilità 93dB. Potenza amplificatore 15-110W in mono e 55W in stereo. Selettore per funzionamento Stereo/mono. Impedenza 4 ohm in mono e 8 ohm in stereo. Staffa da muro con profilo ad U orientabile in dotazione. Cabinet in PolyGlass nelle finiture: Nera o bianca. Cad.	550,00

**SERIE GARDEN OASIS**

<b>GO4</b> (0809918022902)	Diffusore da esterno in sospensione pneumatica weather proof, 2 vie, 2 altoparlanti. 1 tweeter da 19mm a cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> , 1 Woofer/Midrange da 100mm con cono in polipropilene e sospensione in NBR. Risposta in frequenza da 135Hz a 20KHz. Sensibilità 87dB. Potenza amplificatore 15-120W. Impedenza 8 ohm. Interruttore posteriore per cambiare l'impedenza del diffusore da 8ohm a lina 70 o 110V. Cabinet a forma di faretto con base orientabile e finitura bronzo opaca. Varie possibilità di montaggio tramite gli accessori opzionali. Cad.	450,00
<b>GO6</b> (0809918022919)	Diffusore da esterno in sospensione pneumatica weather proof, 2 vie, 2 altoparlanti. 1 tweeter da 19mm a cupola X-PAL <sup>(TM)</sup> e tecnologia RED <sup>(TM)</sup> , 1 Woofer/Midrange da 160mm con cono in polipropilene e sospensione in NBR. Risposta in frequenza da 110Hz a 20KHz. Sensibilità 92dB. Potenza amplificatore 15-120W. Impedenza 8 ohm. Interruttore posteriore per cambiare l'impedenza del diffusore da 8ohm a lina 70 o 110V. Cabinet a forma di faretto con base orientabile e finitura bronzo opaca. Varie possibilità di montaggio tramite gli accessori opzionali. Cad.	690,00
<b>GO 8SW</b>	Subwoofer da interrare con Woofer da 20cm.	1.400,00
<b>GO 10SW</b> (0809918023480)	Subwoofer da interrare con sfogo a fungo esterno weather proof. 1 Woofer da 254mm con cono in mica/polipropilene e sospensione in NBR. Risposta in frequenza in asse da 33 a 135Hz. Sensibilità 88dB. Potenza amplificatore 15-1000W. Impedenza 8 ohm. Cabinet da interrare in polietilene con spessore di 143mm e testa a fungo esterna con finitura a trama ramata.	1.950,00
<b>GO 12SW</b> (0809918023497)	Subwoofer da interrare con sfogo a fungo esterno weather proof. 1 Woofer da 310mm con cono in mica/polipropilene e sospensione in NBR. Risposta in frequenza in asse da 28 a 120Hz. Sensibilità 91dB. Potenza amplificatore 15-1000W. Impedenza 8 ohm. Cabinet da interrare in polietilene con spessore di 143mm e testa a fungo esterna con finitura a trama ramata.	2.500,00
<b>GO ESSENTIALS SYSTEM</b> (0809918025590)	Sistema da esterno composto da: 8 GO4 con già installato il ground stake e 1 GO 10SW.	3.400,00
<b>GO GROUND STAKE</b> (0809918023510)	Supporto da interrare per sostenere i GO4 e GO6 quando installati nel terreno.	55,00
<b>GO SURFACE MOUNT</b> (0809918023534)	Supporto da tavolo per sostenere i GO4 e GO6 quando installati su una superficie piana.	85,00
<b>GO INGROUND CONDUIT BOX</b> (0809918023527)	Scatola di derivazione da interrare per installare multipli di GO4 e GO6.	75,00

**SERIE ROCK MONITOR SM**

<b>ROCK MONITOR 60-SM</b> (0809918013832 Granito) (0809918013825 Pietra Chiara)	Diffusore da esterno in sospensione pneumatica stereo L/R a 2 vie a forma di roccia. Weather Proof. 2 tweeter da 25mm a cupola PTD <sup>(TM)</sup> , montati coassialmente al woofer, 1 Woofer/Midrange da 165mm a doppia bobina con cono ICP <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 89dB. Potenza amplificatore da 15 a 100W in mono e 55W in stereo. Impedenza 4 ohm in mono e 8 ohm in stereo. Finiture: Granito scuro o Pietra chiara.	495,00
<b>ROCK MONITOR 80-SM</b> (0809918013863 Granito) (0809918013856 Pietra Chiara)	Diffusore da esterno in sospensione pneumatica stereo L/R a 2 vie a forma di roccia. Weather Proof. 2 tweeter da 25mm a cupola PTD <sup>(TM)</sup> , montati coassialmente al woofer, 1 Woofer/Midrange da 190mm a doppia bobina con cono ICP <sup>(TM)</sup> . Sensibilità 90dB. Potenza amplificatore da 15 a 120W in mono e 60W in stereo. Impedenza 4 ohm in mono e 8 ohm in stereo. Finiture: Granito scuro o Pietra chiara.	690,00

**AMPLIFICATORE CUSTOM**

<b>CROWN</b> (0810123023349)	Amplificatore professionale a 2 canali in classe D. Potenza 500W su 4Ω. Estremamente versatile su più carichi: 2-4-8ohm e uscite 70V/140V. Alimentazione switching universale. Display LCD frontale per una facile configurazione. DSP (Digital signal processor) interno con crossover elettronico. Filtri EQ, di ritardo e limitazione di potenza. 20 memorie di configurazione.	2.900,00
---------------------------------	--	----------