FOCAL
LISTEN BEYOND

Listino Riservato Febbraio 2024

						Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
SERIE SIB - MULTIMEDIA & WIRELESS						
Sib Evo 2.0		coppia diffusori compatti 2 vie, bass reflex, woofer da 13cm, tweeter da 1,9cm.	nero	cp		**249,00**
Sib Evo 5.1		sistema composto da 5 Sib Evo e 1 Cub Evo	nero	set		**899,00**
Sib Evo 2.0 Atmos		coppia diffusori 3 vie, bass reflex,woofer da 13cm, tweeter da 1,9cm, woofer per l'Atmos da 10 cm.	nero	cp		**499,00**
Sib Evo 5.1.2 Atmos		sistema composto da 5 Sib Evo Atmos e 1 Cub Evo	nero	set		**1.199,00**
CUB EVO		Subwoofer attivo, bass reflex, amplificazione da 200 W in classe D	nero	pz		**399,00**
STAND HIP EVO		stand per SIB EVO	nero	pz		**99,50**
WALL MOUNT SIB EVO		staffa da muro orientabuile per SIB EVO	nero	pz		**20,00**
SERIE DOME - MULTIMEDIA & WIRELESS						
DOME FLAX SAT 1.0		diffusore compatto multiuso, 2 vie, in alluminio, woofer "FLAX", 100 W	nero - bianco	pz		**359,00**
DOME PACK FLAX 5.1		sistema composto da 5 diffusori Dome "FLAX" + Sub Air 150 W	nero - bianco	set		**1.999,00**
STAND DOME		stand per DOME	nero - bianco	pz		**144,50**
DOME SUB		Subwoofer attivo 100 W	bianco	pz		**549,00**
SUB AIR		Subwoofer attivo ultracompatto wireless, amplificazione digitale BASH da 150 W	nero - bianco	pz		**699,00**
CUSTOM INSTALLATION						
PER TUTTI I DETTAGLI FARE RIFERIMENTO AL SITO FOCAL.COM https://www.focal.com/en/custom-integration/in-wall-in-ceiling-loudspeakers						
SERIE 100 CUSTOM IN-WALL						
100 ICW5		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz 23kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L184 x A184 x 87 mm, diametro foro taglio 160 mm, profondità parete 82 mm, peso 1,45 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.	bianco	pz		**169,00**
100 ICW5 T		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz 23kHz, sensibilità 88 db	nero	pz		**229,00**
100 ICW6		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 62Hz - 23kHz, sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L208 x A208 x 95 mm, diametro foro taglio 184 mm, profondità parete 91 mm, peso 1,50 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.	bianco	pz		**219,00**
100 ICW6 T		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 62Hz - 23kHz, sensibilità 89 db	nero	pz		**279,00**
100 ICW8		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 53Hz 23kHz, sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni L248 x A248 x 111 mm, diametro foro taglio 224 mm, profondità parete 107 mm, peso 1,75 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.	bianco	pz		**279,00**

						Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
100 ICW8 T		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiale, woofer cono in Polyglass da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 53Hz 23kHz, sensibilità 90 db	nero	pz		**299,00**
100 ICLCR5		Diffusore da incasso a soffitto a 2 vie, woofers in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, radiatore Polyglass passivo, risposta in frequenza 65Hz - 23kHz, sensibilità 92 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A354 x L354 x 150 mm, dimensioni taglio 328 x 328 mm, profondità parete 152 mm, peso 5,30 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.	bianco	pz		**499,00**
100 IW6		Diffusore da incasso a parete a 2 vie, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz, sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A298 x L195 x 92 mm, dimensioni taglio 273 x 170 mm, profondità parete 88 mm, peso 1,85 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.	bianco	pz		**219,00**
100 IWLCR5		Diffusore da incasso a parete, configurazione D'Appolito a 2 vie, woofer cono in Polyglass da 13 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 23kHz, sensibilità 90,5 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni A440 x L173 x 86 mm, dimensioni taglio 415 x 147 mm, profondità parete 83 mm, peso 2,90 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.	bianco	pz		**299,00**
100 IWSUB 8		Subwoofer passivo da incasso, woofer in Polyglass da 21 cm, risposta in frequenza 34Hz - 140Hz, impedenza 8 ohm, potenza massima 200 W, dimensioni A1300 x L352 x P98 mm, dimensioni taglio 352 x 1300 mm, profondità dalla parete 86 mm, peso 14,6 kg, possibilità di utilizzo doppio con un solo amplificatore 100 IWSUB8 Amplifier, mascherina magnetica bianca verniciabile.	bianco	pz		**549,00**
100 IWSUB 8 AMPLIFIER		Amplificatore per subwoofer 100 IWSUB8 singolo o doppio con possibilità di montaggio a rack, potenza continua150 W/picco 200 W, ingressi LFE e di linea L/R, risposta in frequenza 20Hz - 250Hz, uscite RCA Line Out L/R e altoparlanti, dimensioni L429 x A44,5 x P275 mm, peso 3,10 kg.	nero	pz		**949,00**
Pack 1		Kit che include 1 x 100 IW SUB 8 e l'amplificatore		pz		**1.299,00**
Pack 2		Kit che include 2 x 100 IW SUB 8 e l'amplificatore		pz		**1.699,00**
100 OD6		diffusori da esterno a 2 vie certificati IP66 water & dust proof, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz - 23kHz, sensibilità 87 db, impedenza 8 ohm, potenza 120 W, dimensioni L224 x A319 x P256 mm, peso 4,1 kg.	bianco - nero	pz		**219,00**
100 OD6 T		diffusori da esterno a 2 vie certificati IP66 water & dust proof, woofer cono in Polyglass da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio, risposta in frequenza 65Hz - 23kHz, sensibilità 87 db	bianco - nero	pz		**299,00**
100 OD8		diffusori da esterno a 2 vie certificati IP66 water & dust proof, woofer cono in Polyglass da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni L258 x A390 x P280 mm, peso 5,8 kg.	bianco - nero	pz		**279,00**
100 OD8 T		diffusori da esterno a 2 vie certificati IP66 water & dust proof, woofer cono in Polyglass da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio, risposta in frequenza 60Hz - 23kHz, sensibilità 88 db	bianco - nero	pz		**349,00**

						Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
SERIE 300 CUSTOM IN-WALL						
300 ICW4		Diffusore da incasso a parete o soffitto a 2 vie, mid-woofer cono Flax da 10 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 80Hz - 28kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 100 W, dimensioni A192 x L192 x 98 mm, diametro foro taglio 163 mm, profondità parete 93 mm, peso 1,30 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e		pz		**329,00**
300 ICA 6		diffusore da incasso a parete o soffitto coassiale dotato di un altoparlante ANGOLATO a 35° che lo rende perfettamente regolabile per adattarsi alla posizione di ascolto		pz		**499,00**
300 ICW6		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiali, mid-woofer cono "Flax" da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 65Hz - 28kHz, sensibilità 89 db, impedenza 8 ohm, potenza 130 W, dimensioni A244 x L244 x 105 mm, diametro foro taglio 216 mm, profondità parete 100 mm, peso 2,40 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.		pz		**399,00**
300 ICW8		Diffusore da incasso a parete o soffitto, 2 vie coassiali, mid-woofer cono "Flax" da 21 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio da 2,5 cm, risposta in frequenza 48Hz 28kHz, sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A299 x L299 x 127 mm, diametro foro taglio 264 mm, profondità parete 122 mm, peso 3,20 kg. Due mascherine magnetiche bianche verniciabili (rotonda e quadrata) per installazione a soffitto o parete.		pz		**449,00**
300 IW 6		Diffusore da incasso a parete a 2 vie, mid-woofer cono "Flax" da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 28kHz, sensibilità 90 db, impedenza 8 ohm, potenza 130 W, dimensioni A323 x L220 x 98 mm, dimensioni taglio 292 x 191 mm, profondità parete 93 mm, peso 2,25 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.		pz		**579,00**
300 IC LCR5		Diffusore da incasso a soffitto a 3 vie, 2 woofers cono "Flax" da 13 cm, midrange cono "Flax" da 10 cm, tweeter a cupola inversa in alluminio / Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 28kHz, sensibilità 91 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A370 x L370 x 195 mm, dimensioni taglio 340 x 340 mm, profondità parete 190 mm, peso 7,40 kg. Mascherina magnetica bianca verniciabile.		pz		**899,00**
300 IW LCR6		Diffusore da incasso a parete, configurazione D Appolito a 3 vie, 2 woofers cono "Flax" da 16,5 cm, Midrange cono "Flax"da 10 cm, tweeter a cupola inversa in Alluminio/Magnesio da 2,5 cm, risposta in frequenza 40Hz - 28kHz, sensibilità 92 db, impedenza 8 ohm, potenza 150 W, dimensioni A600 x L220 x 98 mm, dimensioni taglio 568 x 191 mm, profondità parete 93 mm, peso 5,65 kg.		pz		**899,00**

						Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
SERIE 1000 CUSTOM IN-WALL						
1000 ICW6		Diffusore coassiale da incasso a parete o soffitto a 2 vie, mid-woofer W da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 40kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 25-150 W, dimensioni Diametro 244 x Profondità 105 mm, dimensioni montaggio 2176 mm, profondità parete 100 mm, peso 3,9 Kg.		pz		**1.149,00**
1000 IW6		Diffusore da incasso a parete chiuso a 2 vie, mid-woofer W da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,7 cm, risposta in frequenza 55Hz - 40kHz, sensibilità 88 db, impedenza 8 ohm, potenza 25-150 W, dimensioni A435 x L305 x 101 mm, dimensioni montaggio 406 x 276 mm, profondità parete 99 mm, peso 6,75Kg.		pz		**1.899,00**
1000 ICA6		Diffusore coassiale da incasso a soffitto a 2 vie, mid-woofer W da 16,5 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,5 cm, risposta in frequenza 55Hz - 40kHz, sensibilità 90,5 db, impedenza 8 ohm, potenza 25-150 W, dimensioni Diametro 299 x Profondità 127 101 mm, dimensioni montaggio Diametro 264 x Profondità 146 mm, peso 3 Kg.		pz		**1.149,00**
1000 ICLCR5		Diffusore da incasso a soffitto a 3 vie in bass-relex, 2 x woofer W da 13 cm, midrange da 10 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,5 cm, risposta in frequenza 53Hz - 40kHz, sensibilità 91 db, impedenza 8 ohm, potenza 50-180 W, dimensioni A370 x 370 x 195 mm, dimensioni montaggio 340 x 340 mm, profondità parete 190 mm, peso 11,1 Kg.		pz		**2.299,00**
1000 IWLCR6		Diffusore coassiale da incasso a parete a 3 vie con passivo, passivo W da 18 cm, woofer W da 16,5 cm, midrange W da 8 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,7 cm, risposta in frequenza 48Hz - 40kHz, sensibilità 91 db, impedenza 8 ohm, potenza 25-240 W, dimensioni A755 x 305 x 101 mm, dimensioni montaggio 726 x 276 mm x Profondità 99 mm, peso 10,95 Kg.		pz		**2.999,00**
1000 IWLCR UTOPIA		Diffusore da incasso a parete a 3 vie, 4 woofer W da 16,5 cm, 2 midrange W da 8 cm, tweeter a cupola inversa in Berillio da 2,7 cm, risposta in frequenza 38Hz - 40kHz, sensibilità 93 db, impedenza 6 ohm, potenza 100-750 W su 8 ohm o 200-1500 su 4 ohm, dimensioni A1161,5 x 305 x Profondità 105 mm, peso 20,6 Kg.		pz		**7.999,00**
1000 IWSUB		Subwoofer da incasso a parete, 3 woofer W da 16,5 cm, risposta in frequenza 40Hz - 2,5kHz, sensibilità 83 db, impedenza 10 ohm, potenza 100-750 W su 8 ohm o 200-1500 su 4 ohm, dimensioni A593 x 305 x Profondità 101 mm, peso 20,6 Kg., dimensioni A564 x 276mm x Profondità 99 mm, peso 9,6 Kg.		pz		**3.149,00**
SERIE LITTORA CUSTOM IN-WALL / IN-CEILING / OUTDOOR						
LITTORA 200 ICW 6		serie di diffusori in-ceiling e in-wall specificatamente studiati per uso marino, su yatch, in spa, in giardino, in piscina --- alte prestazioni, discrezione ed eleganza https://www.focal.com/en/custom-integration/in-wall-in-ceiling-loudspeakers/littora		pz		**429,00**
LITTORA 200 ICW 8				pz		**529,00**
LITTORA 1000 ICW8				pz		**1.299,00**
LITTORA 1000 ICW10				pz		**1.399,00**
LITTORA 1000 ICW10 SUB				pz		**999,00**
LITTORA OD SAT 5		diffusore a 2 vie outdoor	dark - light	pz		**499,00**

						Listino al Pubblico Suggerito IVA incl.
LITTORA OD STONE		diffusore a 2 vie outdoor	limstone (chiaro) - sand (sabbia) - basalt (grigio)	pz		**599,00**
LITTORA OD SUB bundle		subwoofer outdoor	dark - light	pz		**1.699,00**
per tutte le informazioni sui diffusori LITTORA OUTDOOR fare riferimento al seguente link https://www.focal.com/en/custom-integration/in-wall-in-ceiling-loudspeakers/littora						
SERIE FUSION CUSTOM ON-WALL						
ON WALL 301		diffusori da parete dal design moderno, elegante e compatto, con profilo smussato; facili da installare a parete (accessori inclusi), progettati per essere installati a muro in configurazioni di 2 o 3 diffusori collocati intorno alla TV; possono anche essere collocati sugli stand opzionali. Esclusivo cono in lino nei driver degli altoparlanti mid-bass da 4” (100mm), tweeter in TFN da 1” (25mm) per una riproduzione del suono realistica, creando un'esperienza di ascolto coinvolgente e perfettamente definita; bassi potenti e precisi, grazie alla tecnologia bass-reflex.	bianco lucido - nero satinato	pz		**999,00**
ON WALL 302		diffusori da parete dal design moderno, elegante e compatto, con profilo smussato; facili da installare a parete (accessori inclusi), progettati per essere installati a muro in configurazioni di 2 o 3 diffusori collocati intorno alla TV; possono anche essere collocati sugli stand opzionali. Esclusivo cono in lino nei driver degli altoparlanti mid-bass da 4” (100mm), tweeter in TFN da 1” (25mm) per una riproduzione del suono realistica, creando un'esperienza di ascolto coinvolgente e perfettamente definita; bassi potenti e precisi, grazie alla tecnologia bass-reflex.		pz		**1.599,00**
STAND PER ON WALL 300		stand per On Wall 301 e 302		cp		**499,00**
ACCESSORI CUSTOM INSTALLATION						
MOUNTING BRACKET		per 100 ICW5 - IW6 - ICLCR5 - ICW6 & IC6ST - ICW8 - IWLCR5		pz		**30,00**
MOUNTING BRACKET		per 300 ICLCR5 - IWLCR6 - IW6		pz		**35,00**
MOUNTING BRACKET		per 300 ICW8 - 300 ICW6		pz		**29,00**
MOUNTING BRACKET		per 300 ICW4		pz		**29,00**
FIRE RATED BACK CAN		scatola da incasso ignifuga		pz		**159,00**
INTEGRATION ELECTRONICS						
ASTRAL 16		processore e amplificatore audio video a 16 canali, di cui 12 amplificati. Supporta Dolby Atmos®, DTS:X™, Auro-3D® etc. Compatibile con Control4, Crestron, Elan, Savant e RTI. 7 ingressi HDMI + 2 uscite HDMI 4K UHD, HDCP 2.2, inclusa 1 eARC compatibile. Software dedicato per l'equalizzazione ambientale.		set		**22.000,00**